

1. Jedinečný identifikační kód typu přípravku:	UNI STRONG BITUMENOVÉ ŠINDELE
2. Zamýšlené použití:	Střešní krytiny se sklonem střechy od 12 do 75° Střešní krytiny podléhající předpisům reakce na oheň Střešní krytiny podléhající vnějším předpisům o požární odolnosti
3. Výrobce:	"Izolacja Matizol" Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32 www.matizol.pl
4. Systém/systémy AVCP:	Systém 3 Systém 4
5. Evropský dokument pro posuzování: Evropské technické posouzení: Subjekt pro technické posuzování: Notifikovaný subjekt / oznámené subjekty:	Označení normy: EAD 220020-00-0402 ETA 21/0830 ze dne 11.03.2022 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Slovenská republika Instytut Techniki Budowlanej, no 1488
6. Deklarované vlastnosti:	

Základní vlastnosti	Představení
Reakce na oheň	Třída E
Vnější požární odolnost	Broof(t1)
Obsah a/nebo uvolňování nebezpečných látek	Výrobek neobsahuje/neuvolňuje nebezpečné látky specifikováno v TR 034
Technické parametry ➤ Plošná hmotnost ➤ Geometrické vlastnosti • šířka • výška • přímost • hranatost	(882 ± 150) g/m ² (1000 ± 3) mm bobrovka, obdélník: (340 ± 3) mm hexagonal: (310 ± 3) mm - 2,0 ≤ e ≤ 2,0 mm d ≤ 2 mm
Trvanlivost propustnosti vody (střešní krytiny): ➤ Odolnost proti stékání (90°C) ➤ Přílnavost minerálního posypu ➤ Absorpce vody	≤ 2 mm < 2,5 g ≤ 2 %
Odolnost proti tvorbě puchýřů (mraz/teplo)	Žádné povrchové vady nebo praskliny
Balení	Spodní povrch musí být takový, aby bylo možné šindele jednotlivě vyjmout z obalu, aniž by došlo k jejich poškození. Bez viditelných vad.
Mechanická odolnost: ➤ Pevnost v tahu (šířka) ➤ Pevnost v tahu (výška) ➤ Odolnost proti roztržení dřívku hřebíku	≥ 450 N/50mm ≥ 400 N/50mm ≥ 100 N
Trvanlivost mechanické odolnosti: ➤ Odolnost proti UV záření • Pevnost v tahu (ve směru výšky šindele) • Pevnost v tahu (ve směru šířky šindele) • Odolnost proti roztržení dřívku hřebíku ➤ Odolnost proti tepelnému stárnutí • Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě • Přílnavost minerálního posypu • Pevnost v tahu (ve směru výšky šindele) • Pevnost v tahu (ve směru šířky šindele) • Odolnost proti roztržení dřívku hřebíku	≥ 400 N/50mm ≥ 400 N/50mm ≥ 100 N ≤ 2 mm < 2,5 g ≥ 400 N/50mm ≥ 400 N/50mm ≥ 100 N

Výkonnost výše uvedeného produktu je v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce: Piotr Brzeżański

Gorlice, 22.03.2022